



Technische Daten sonnenHybrid Wechselrichter

Max. empfohlene PV-Leistung in kWp	6,4
Max. AC Nennleistung in kW	5,5
Max. AC Lade-/Entladeleistung in kW	3,3
Netzanschluss	dreiphasig
Steuerung	Intelligentes Energie- und Lademanagement
Max. Wirkungsgrad (Batterie zu Netz)	96%
Max. Wirkungsgrad (PV zu Netz)	98,6%
PV Eingangsspannung DC	250 – 1.000 VDC
Anzahl MPP-Tracker	1
Umgebungstemperatur	5°C – 30°C
Staub- und Wasserschutz	IP 21
Maße (H/B/T) in cm	70/64/22
Gewicht in kg	36
Garantie	10 Jahre ¹

Optional erhältlich

Gehäusefarbe ²	schwarz oder silbergrau
Multi-Touch-Display	7 Zoll

Jederzeitige technische Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor. Die in diesem Datenblatt, Prospekten und sonstigen Angebotsunterlagen genannten Werte, Leistungen und sonstigen Angaben, enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur beispielhaft und unterliegen einer laufenden Überarbeitung und Anpassung. Soweit die Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, stellen diese Angaben keine Zusicherung dar. Es gelten die Angaben in der verbindlichen Bestellungsannahme oder dem Kaufvertrag.

Für den Betrieb wird eine sonnenBatterie hybrid Batterieeinheit benötigt.

¹ Bitte beachten Sie die jeweils aktuellen Garantiebedingungen. ² Standard Gehäusefarbe: weiß. Die Lieferzeit des schwarzen und silbergrauen Gehäuseschranks beträgt 6 Wochen.